

Tweet

893/2

PEDRALI®

100% MADE IN ITALY

DESIGN
Marc Sadler



mc 0,19
ft³ 6.7



kg 8,5
lb 18.7

Tweet chair with upholstered front and polypropilene back shell, four-star base with castors

Sedia Tweet con scocca in polipropilene, seduta imbottita, base a 4 razze / Stuhl Tweet mit Sitzschale aus Polypropylen, Sitz gepolstert, 4-Stern-Drehgestell / Chaise Tweet avec coque en Polypropylène, assise revêtuë, base à 4 branches / Silla Tweet con carcasa de Polipropileno, asiento tapizado, base de 4 radios

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

Polypropilene shell upholstery in flexible injected foaming (65 kg/m³ density), fire retardant (classe 1 IM) covered with fabric

Scocca in polipropilene, stampata in poliuretano espanso (densità 65 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM), rivestita in tessuto / Schale aus Polypropylen Polsterung aus Polyurethan (Dichtigkeit 65 kg/m³), schwer-entflammbar (Klasse 1 IM) stoffe bezogen / Coque en Polypropylène, rembourrage moulé en polyuréthane souple (densité 65kg/m³), non-feu (classe 1 IM) garnie avec tissu / Carcasa en Polipropileno, tapizado de poliuretano flexible (densidad 65 kg/m³) ignifugo (clase 1 IM) forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - D40+D44 - E - G - H

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

Steel tube Ø50 mm, die casted aluminium base Ø680 mm with 4 spokes, wheels Ø60 mm, powder coated, rotating part in stain resistant polyurethanic rubber (white/black)

Tubo in acciaio Ø50 mm, base Ø680 mm in pressofusione di alluminio 4 razze - Ruote Ø60 mm, verniciate, parte rotante in gomma poliuretanic antimacchia (BI/NE) / Rohrgestell aus Stahl Ø50 mm, Sockel Ø680 mm aus Aluminium mit vier Auslegern - Weichenrollen Ø60 mm aus Polyurethangummi schmutzabweisend (BI/NE) / Tube en acier Ø50 mm, base Ø680 mm en presso fusion d'aluminium 4 rayons - Roues Ø60 mm, époxy, partie tournante en mousse polyuréthanique antitache (BI/NE) / Tubo de acero Ø50 mm, base Ø680 mm en fusión de aluminio 4 patas - Ruedas Ø60 mm, barnizadas, ruedas en goma de poliuretano antimanchas (BI/NE)

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

Powder coating

Verniciato a polvere / Pulverbeschichtet / Époxy à poudre / Barnizado en polvo



REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

82% demountable product - 53% recyclable material

Prodotto 82% disassemblabile - 53% materiali riciclabili / Produkt 82% demontierbar - 53% Material recyclingfähig / Produit 82% démontable - 53% recyclable / Producto 82% desmontable - 53% materiales reciclables

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.