

HOLZ GEÖLT / OILED WOOD



ALLGEMEIN_DIE BEHANDLUNG MIT NATÜRLICHEN ÖLEN VERLEIHT HOLZBEREICHEN BRILLANZ UND BETONT DIE SPEZIFISCHE MASERUNG UND STRUKTUR DER VERWENDETEN HOLZART. DIE OBERFLÄCHEN SIND IN EINEM GEWISSEN MAÑE SCHMUTZ- UND WASSERABWEISEND UND BESITZEN EINE ANTISTATISCHE WIRKUNG. EINE GEÖLTE OBERFLÄCHE WIRD DURCH DIE VERWENDUNG ABGENUTZT, SODASS DER ERHALT EINER BELASTUNGSFÄHIGEN OBERFLÄCHE DURCH EINE REGELMÄÑIGE PFLEGE GESICHERT WERDEN SOLLTE. / **GENERAL INFORMATION**_NATURAL OILS ARE APPLIED TO WOOD SURFACES TO GIVE THEM EXTRA BRILLIANCE AND EMPHASISE THE SPECIFIC GRAIN AND STRUCTURE OF THE TYPE OF WOOD THAT HAS BEEN USED. SUCH SURFACES ARE TO SOME DEGREE DIRT- AND WATER-REPELLENT, AND HAVE AN ANTISTATIC EFFECT. THE OILED SURFACE IS SUBJECT TO GRADUAL WEAR OVER A PERIOD OF USE, AND SHOULD THEREFORE BE GIVEN REGULAR CARE TO PRESERVE SURFACE QUALITY AND RESISTANCE TO DAMAGE.

EMPFEHLUNG_BENUTZEN SIE FÜR DIE TÄGLICHE REINIGUNG EIN WEICHES BAUMWOLLTUCH UND DESTILLIERTES WASSER. FÜR DIE PFLEGE DER OBERFLÄCHE GEBEN SIE EIN WENIG HOLZPFLEGEÖL AUF EIN BAUMWOLLTUCH UND TRAGEN SIE DIESES GLEICHMÄÑIG AUF DAS HOLZ AUF. NACH EINER WARTEZEIT VON 15 MINUTEN KÖNNEN SIE DAS ÜBERSCHÜSSIGE ÖL MIT EINEM TROCKENEN BAUMWOLLTUCH ABNEHMEN. BITTE BEACHTEN SIE STETS DIE HINWEISE DES HERSTELLERS. WÄHREND DER NÄCHSTEN 2 TAGE SOLLTE DIE OBERFLÄCHE NICHT FEUCHT WERDEN, DAMIT DAS FRISCH AUFGETRAGENE ÖL AUSHÄRTEN KANN. BEARBEITEN SIE IMMER DAS GESAMTE MÖBEL, UM EINER FLECKIGEN OBERFLÄCHE VORZUBEUGEN. VOR DER ERSTEN PFLEGE MIT ÖL IST ES SINNVOLL, DIESES AN EINER NICHT SICHTBAREN STELLE DES HOLZES ZU TESTEN. / **RECOMMENDATION**_FOR ROUTINE DAILY CLEANING, USE A SOFT COTTON CLOTH AND DISTILLED WATER. TO MAINTAIN THE QUALITY OF THE SURFACE, APPLY A SMALL QUANTITY OF WOOD-CARE OIL TO A COTTON CLOTH AND APPLY IT EVENLY TO THE SURFACE. AFTER ABOUT 15 MINUTES ANY EXCESS OIL CAN BE REMOVED WITH A DRY COTTON CLOTH. ALWAYS COMPLY WITH THE INSTRUCTIONS ISSUED BY THE MANUFACTURER OF THE CARE PRODUCT. TO GIVE THE NEWLY APPLIED OIL AN OPPORTUNITY TO HARDEN, THE SURFACE SHOULD NOT BE ALLOWED TO BECOME DAMP FOR THE NEXT TWO DAYS. ALWAYS APPLY THE OIL TO EVERY VISIBLE SURFACE, SO THAT A PATCHY EFFECT IS AVOIDED. BEFORE AN OIL IS USED FOR THE FIRST TIME, IT IS A GOOD IDEA TO TEST ITS EFFECT ON A SMALL AREA OF WOOD THAT IS NOT NORMALLY VISIBLE.

ZU VERMEIDEN_VERWENDEN SIE KEINE MIKROFASERTÜCHER, AGGRESSIVEN REINIGER ODER FETTLÖSENDE HAUSHALTSREINIGER, DA DIESE DIE SCHÜTZENDE ÖLSCHICHT ENTFERNEN. BITTE BEACHTEN SIE: MIT ÖL GETRÄNKTE TÜCHER KÖNNEN SICH ENTZÜNDEN! BEWAHREN SIE DESHALB DIE TÜCHER NACH VERWENDUNG IN EINER DICHT VERSCHLOSSENEN BLECHDOSE AUF ODER TAUCHEN SIE SIE IN WASSER! / **TO BE AVOIDED**_MICRO-FIBRE CLOTHS, AGGRESSIVE CLEANING AGENTS OR HOUSEHOLD CLEANING PRODUCTS DESIGNED TO BREAK UP FAT AND GREASE SHOULD NOT BE USED ON OILED WOOD, AS THEY WILL REMOVE THE PROTECTIVE LAYER OF OIL. WARNING: CLOTHS SOAKED IN OIL ARE FLAMMABLE, AND SHOULD BE KEPT IN A TIGHTLY SEALED TIN OR IMMERSSED IN WATER AFTER USE.