

**ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ**

Перед тем, как приступить к монтажу прибора, проверить, что сетевое напряжение отсутствует.

- Отвинтить фиксирующий винт (1) для освобождения крышки основания (2) и прикрепить основание (3) к стене винтами (4) и дюбелями (5).
- Присоединить сетевые провода к клемме (7), вставить желто-зеленый провод в клемму, помеченную символом заземления (8). Закрыть крышку основания (2) и вкрутить фиксирующий винт (1).
- Отвинтить деталь (9) от резьбовой втулки для отсоединения детали (10). Вкрутить лампочку (12) в патрон (11).
- Теперь выполнить последовательно операции, приведенные на иллюстрациях.
- A: Надеть на стеклянный плафон металлический обод и закрепить его винтами (13).
- B: Надеть плафон на основание.
- C: установить плафон на основание и закрепить деталь 10 резьбовой втулкой 9.
- D: сборка завершена
- При необходимости отрегулировать равновесие лампы, корректируя смонтированный узел, как показано на иллюстрациях В и С.



**Vistosi**



Vetreria Vistosi Srl · Via G. Galilei, 9-9/A-11 · 31021 Mogliano Vto · Treviso · Italy  
P. Iva IT02497840278 · Cap. Soc. € 100.000,00 I.V. - N° R.E.A. TV - 170728  
Cod. Fisc. - R.I. N° 01808840266 · Iscr. Reg. AEE N° IT08010000000170  
Tel. +39 041 5900170 - 041 5903480 · Fax +39 041 5900992 - 041 5904540  
vetreravistosi@legalmail.it · www.vistosi.it · vistosi@vistosi.it

**English****ASSEMBLY INSTRUCTION**

Check there is no network voltage before installing the equipment.

- Unscrew the pin (1) from the canopy (2) and fixed to the ceiling the bracket (3) using the screws (4) and blocks (5).
- Connect the network cables to the terminal (7) taking care to place the yellow / green cable in the terminal marked by the earth symbol (8).
- Close the canopy (2) and screw the pin (1).
- Unscrew the component (9) from the threaded rod to free the lid (10).
- Screw the bulb (12) into the lamp holder (11).
- Now proceed as shown in the sequences.
- A: Insert resting on the glass the metal band secure with pins (10).
- B: Insert the frame inside the glass.
- C: Place the lid on the glass and screw the threaded component to the barrel.
- D: Getting the final result.
- If necessary, adjust the balance of the lamp by interacting on the frame as shown B and C.

**Italiano****ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO**

Assicurarsi che non sia presente tensione di rete prima di procedere all'installazione dell'apparecchio.

- Svitare il grano (1) per liberare il rosone (2) e fissare la staffa (3) a soffitto tramite le apposite viti (4) e tasselli (5).
- Collegare i cavi di rete al morsetto (7) facendo attenzione ad inserire il cavo giallo/verde nel morsetto contrassegnato dal simbolo di terra (8).
- Richiudere il rosone (2) e avvitare il grano (1).
- Svitare il componente (9) dalla cannella filettata per liberare il coperchio (10).
- Avvitare la lampadina (12) nel portalampada (11).
- Ora procedere come illustrato nelle sequenze.
- A: Infilare in appoggio sul vetro la fascia metallica e fissarlo con i grani (13).
- B: Inserire la montatura all'interno del vetro.
- C: Appoggiare il coperchio sul vetro e avvitare il componente alla canna filettata.
- D: Ottenere il risultato finale.
- Se necessario, regolare il bilanciamento della lampada interagendo sulla montatura come da illustrazione B e C.



