

Français

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

Avant de procéder à l'installation de l'appareil s'assurer qu'il n'y ait pas de tension de réseau.

- Effectuer le raccordement électrique aux câbles réseau (2) en faisant attention de connecter correctement le premier câble de masse constitué d'une plaque de cuivre non isolée puis, les conducteurs NEUTRE d'alimentation (identifiables avec marquage blanc) et celles de phase (identifiables par un marquage noir).
- Fixer la plaque (4) à la boîte de jonction à l'aide des vis (3).
- Insérer des cales (5) dans leurs sièges sur le cadre (6).
- Le couplage du cadre (6), avec pré Déjà fixé le kit de LED, les composants installés jusqu'à présent.
- Fermer tout avec les vis (1).

INSTRUCTIONS POUR L'ENSEMBLE DU VITRE

Apportez près du verre (7) au châssis (6), puis le tenant en contact, tournez le levier (8) dans la position indiquée; De cette façon, le verre sera soutenu par les trois lamelles d'expansion interne.



vistosi



Vetreria Vistosi Srl · Via G. Galilei, 9-9/A-11 · 31021 Mogliano Vto · Treviso · Italy
P. Iva IT02497840278 · Cap. Soc. € 100.000,00 I.V. - N° R.E.A. TV - 170728
Cod. Fisc. - R.I. N° 01808840266 · Iscr. Reg. AEE N° IT08010000000170
Tel. +39 041 5900170 - 041 5903480 · Fax +39 041 5900992 - 041 5904540
vetreriavistosi@legalmail.it · www.vistosi.it · vistosi@vistosi.it

English

ASSEMBLY INSTRUCTION

Check there is no network voltage before installing the equipment.

- Carry out the electric connection to the network cables (2) paying attention to connect correctly first the ground cable made up of an uninsulated copper plate then, the NEUTRAL supply conductors (identifiable with a white marking) and the PHASE ones (identifiable by a black marking).
- Fix the plate (4) to the junction box using the screws (3).
- Insert shims (5) in their seats on the frame (6).
- Coupling the frame (6), with already pre fixed the led kit, to the components installed so far.
- Close everything with screws (1).

INSTRUCTIONS FOR THE ASSEMBLY OF THE GLASS

Bring near the glass (7) to the frame (6), then holding it in contact, rotate the lever(8) in the indicated position; in this way the glass will be substained by the three expanding internal slats.

Italiano

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Assicurarsi che non sia presente tensione di rete prima di procedere all'installazione dell'apparecchio.

- Eseguire i collegamenti elettrici ai cavi di rete (2) facendo attenzione a collegare correttamente prima il cavo di TERRA costituito da una treccia di rame NON isolata poi i conduttori di alimentazione NEUTRO (identificabile da una marcatura di colore bianco) e di FASE (identificabile da una marcatura di colore nero).
- Fissare la piastra (4) alla junction box tramite le viti (3).
- Inserire gli spessori (5) nelle apposite sedi sulla montatura (6).
- Accoppiare la montatura (6), con già prefissato il kit led, ai componenti finora installati.
- Richiudere il tutto con le relative viti (1).

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL VETRO

Avvicinare il vetro (7) alla montatura (6), quindi tenendolo in appoggio, ruotare la leva (8) nella posizione indicata; in questo modo il vetro verrà sostenuto dalle tre lamelle interne espanderi.

