



Vistosi

Vetreria Vistosi Srl · Via G. Galilei, 9-9/A-11 · 31021 Mogliano V.to · Treviso · Italy
 P. Iva IT02497840278 · Cap. Soc. € 100.000,00 I.V. · N° R.E.A. TV - 170728
 Cod. Fisc. - R.I. N° 01808840266 · Iscr. Reg. AEE N° IT08010000000170
 Tel. +39 041 5900170 - 041 5903480 · Fax +39 041 5900992 - 041 5904540
 vetreriavistosi@legalmail.it · www.vistosi.it · vistosi@vistosi.it



English

ASSEMBLY INSTRUCTION

Check there is no network voltage before installing the equipment.

- Screw the backplate (1) to the ceiling using the corresponding screws (2) and dowels (3).
- Attach the eye bolt (4) to the bracket (1) fixed to the ceiling, or to another suitable anchoring system.
- Carry out the electrical connection (5) to the terminal box (6), making sure to insert the yellow/green cable to the clamp marked with the earth symbol.
- Connect the earthing of the canopy with the connector (7).
- Close the canopy (8) screwing the nut (9). Pay attention not to damage or pinch the electric cables.
- If you want to shorten the suspension, you must open the carabiner (10) by unscrewing the nut (10A), hook it to a lowest ring and tighten the nut. Excess chain can be cut.
- Put bulbs as shown in the picture (11) to the lamp holders (12).
- Insert the components on the metal ring (13)
- Now assemble the hook chains in crystal as shown in the picture

Italiano

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Assicurarsi che non sia presente tensione di rete prima di procedere all'installazione dell'apparecchio.

- Fissare a soffitto la placca (1) tramite le apposite viti (2) e tasselli (3).
- Agganciare il golphare (4) alla staffa di fissaggio (1) fissata al soffitto, o ad altri sistemi di aggancio idonei allo scopo.
- Collegare i cavi di rete (5) ai morsetti (6) facendo attenzione di inserire il cavo giallo/verde nel morsetto contrassegnato dal simbolo di terra.
- Collegare la messa a terra al rosone mediante l'innesto rapido (7).
- Chiudere il rosone (8) avvitando il grano (9), avendo cura di non danneggiare/pizzicare i cavi elettrici.
- Se si desidera accorciare la sospensione, è necessario aprire il moschettone (10) svitando la ghiera (10A), agganciarlo ad un anello più basso e riavvitare la ghiera. La catena in eccesso può essere tagliata.
- Avvitare le lampadine con potenza indicata (11) nei portalampe (12)
- Inserire i componenti nel livello indicato (13)
- Montare ora le catene di ganci in cristallo con le quantità indicate in figura.

