



Vistosi

Vetreria Vistosi Srl · Via G. Galilei, 9-9/A-11 · 31021 Mogliano V.to · Treviso · Italy
 P. Iva IT02497840278 · Cap. Soc. € 100.000,00 I.V. · N° R.E.A. TV - 170728
 Cod. Fisc. - R.I. N° 01808840266 · Iscr. Reg. AEE N° IT08010000000170
 Tel. +39 041 5900170 - 041 5903480 · Fax +39 041 5900992 - 041 5904540
 vetreriavistosi@legalmail.it · www.vistosi.it · vistosi@vistosi.it



AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2000

English

ASSEMBLY INSTRUCTION

Check there is no network voltage before installing the equipment.

- Screw the backplate (1) to the ceiling using the corresponding screws (2) and dowels (3).
- Attach the eye bolt (4) to the bracket (1) fixed to the ceiling, or to another suitable anchoring system.
- Carry out the electrical connection (5) to the terminal box (6), making sure to insert the yellow/green cable to the clamp marked with the earth symbol.
- Connect the earthing of the canopy with the connector (7).
- Close the canopy (8) screwing the nut (9). Pay attention not to damage or pinch the electric cables.
- If you want to shorten the suspension, you must open the carabiner (10) by unscrewing the nut (10A), hook it to a lowest ring and tighten the nut. Excess chain can be cut.
- Put bulbs (11) to the lamp holders (12).
- Now assemble the hook chains in crystal starting from the higher level following the shown scheme.

Italiano

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Assicurarsi che non sia presente tensione di rete prima di procedere all'installazione dell'apparecchio.

- Fissare a soffitto la placca (1) tramite le apposite viti (2) e tasselli (3).
- Agganciare il golfare (4) alla staffa di fissaggio (1) fissata al soffitto, o ad altri sistemi di aggancio idonei allo scopo.
- Collegare i cavi di rete (5) ai morsetti (6) facendo attenzione di inserire il cavo giallo/verde nel morsetto contrassegnato dal simbolo di terra.
- Collegare la messa a terra al rosone mediante l'innesto rapido (7).
- Chiudere il rosone (8) avvitando il grano (9), avendo cura di non danneggiare/pizzicare i cavi elettrici.
- Se si desidera accorciare la sospensione, è necessario aprire il moschettone (10) svitando la ghiera (10A), agganciarlo ad un anello più basso e riavvitare la ghiera. La catena in eccesso può essere tagliata.
- Avvitare le lampadine (11) nei portalampade (12).
- Montare ora le catene di ganci in cristallo iniziando dalla raggiera superiore seguendo lo schema indicato.



